

## Sefar丝网印刷配件

拉网夹头、气动控制单元和测量装置



### 拉网装置

#### 提高工艺质量: SEFAR 3A – 拉网夹头



SEFAR 3A拉网系统的逐步累积夹持压力及其提升功能降低了该系统的废品率，从而提高了性能。为什么呢？原因就在于网纱无法从夹口中滑出，且消除了网布与夹口之间的摩擦。

这意味着你能够使用到完美无瑕、均匀张力的拉网。日复一日地。还有一项优点就是：SEFAR 3A夹头适合所有丝网印刷网纱 – 不论丝网尺寸、材料或目数如何。除此之外，该系统还易于操作且可快速调整成下一拉网尺寸。

### DOWNLOADS

Sefar丝网印刷配件 (PDF 1168 kb)

SEFAR Tensoscheck 200 手册 (PDF 778 kb)

SEFAR Tensoscheck 200 使用手册 (PDF 4524 kb)

SEFAR Tensoscheck 100 使用手册 (PDF 773 kb)

### 产品特点

- 模块化单或双回路气动系统
- 夹口压力的逐步累积
- 夹口升降功能
- 150和250毫米的夹口宽度选择
- 75或145毫米的行程长度选择
- 45牛/厘米的最大丝网张力
- 夹口轻松开闭
- 结构坚固

### 客户的益处

- 快速转换成不同的拉网形式且对拉网尺寸无限制
- 网纱不会从夹口中滑脱
- 精确且对网纱动作轻柔的拉网工艺
- 操作简单实用且无需过度用力
- 可以获得一致性重复生产的高张力值
- 网框的预张力保证均匀的张力值
- 适合合成网布及钢丝网

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322  
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

转至产品页

■ 仅需最少的维护

SEFAR 3A / 150


SEFAR 3A / 250

SEFAR 3A  
L/150

SEFAR 3A  
L/250



Jaw width 150 mm  
Stroke length 75 mm



夹口宽度 250  
行程长度 75 mm



夹口宽度 150 mm  
行程长度 145 mm



夹口宽度 250 mm  
行程长度 145 mm

拉网工艺安全性: 单或双回路Sefar气动系统

SEFAR 51



对于气动拉网系统而言，其空气供给分配有两种可能性：单或双回路系统——这两项替代方案互补，在所有类型的网纱和网框尺寸情况下实现最佳平衡张力。建议侧长150厘米以内的网框使用单回路系统、侧长超过150厘米的网框使用双回路系统。

产品特点

可编程的单或双回路电子控制单元

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322  
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

转至产品页

与SEFAR 3A组合使用

- 单或双回路系统可用
- 全自动化的拉网工艺
- 可编程，适合50种不同的多级拉网工艺
- 串口连接至 SEFAR Tensocheck 100

客户的益处

- 精确拉网
- 提高产量及工艺可靠性

SEFAR 30



简单控制单元 与SEFAR 3A组合使用

SEFAR 31



通用、人性化且紧凑的控制单元 与SEFAR 3A组合使用

## 测量装置

一切准备就绪 – SEFAR Tensocheck 200

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322  
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

转至产品页



SEFAR® Tensocheck 200 是用于监控丝网张力的电子测量仪。其突出优点 物超所值，使用方便。我们的升级版 SEFAR® Tensocheck 200 还具有一系列市场上同类产品所不具备的附加功能。

### 产品特点

- 高精度：29.8 牛顿/厘米以下的分辨率为 0.2 牛顿/厘米，超过 29.8 牛顿/厘米则为 0.5 牛顿/厘米
- 测量方向读数精确
- 最高的过程可靠性和结果再现性
- 通过 WiFi 连接可进行远程控制和数据传输
- 通过 USB C 接口连接可充电电池
- 高对比度 LCD 彩色显示屏

### 客户受益

- 精确、可重复和有记录的屏幕 紧张
- 操作简便
- 独立监控零位 使用玻璃控制板
- 测量单位可选（牛顿/厘米或毫米）
- 可调节的自动关机功能可防止 能源浪费
- 能源供应时间长，易于充电
- 通过智能手机或 电脑进行远程控制
- CSV 测量数据记录 通过智能手机或个人电脑（WiFi）

### Locations

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322  
传真 +86 755 2382 5090

printing@sefar.com

[转至产品页](#)



Sefar Filtration Solutions (SuZhou)  
Co.,LTD

2 Jingdong Road, Weiting Town,  
Suzhou Industrial Park,  
Jiangsu Province, P.R.China  
215121  
Phone: +86 512 6283 6383  
Fax: +86 512-62836380

■ E-Mail



Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048  
Phone: +86 755 2382 0322  
Fax: +86 755 2382 5090

■ E-Mail

Sefar Trading (Shenzhen) Co. Ltd.

Room 3607, 36/F,  
Golden Central Tower,  
No. 3037, Jintian Road,  
Futian District,  
Shenzhen, China 518048

电话 +86 755 2382 0322  
传真 +86 755 2382 5090

[printing@sefar.com](mailto:printing@sefar.com)

[转至产品页](#)